

Reinigungs- und Pflegeanleitung für REPOXIT –Beschichtungssysteme **REPOXIT-Rustico (Steinteppich)**

Der REPOXIT-Bodenbelag sollte wie jeder andere Fußboden gepflegt werden, damit er lange seine Ausstrahlungskraft behält. Die Pflege ist wie bei allen glatten Belägen einfach, sie sollte jedoch sorgfältig und regelmäßig erfolgen. Führen Sie deshalb die Reinigung nach den erprobten Empfehlungen durch, oder informieren Sie an Hand dieser Reinigungs- und Pflegeanleitung Ihre Reinigungsfirma.

Ihr Boden wird es Ihnen danken.

ALLGEMEINES

Die Intensität und Häufigkeit der Reinigung hängt maßgeblich vom Schmutzanfall innerhalb eines Zeitraumes ab. Der Schmutz, der vor der Türe abgestoßen wird, kann den Belag nicht angreifen und verschmutzen. Die Lebensdauer steigt und die Reinigungskosten werden gesenkt. Durch richtig integrierte Schmutzschleusen und Sauberlaufzonen kann die Verunreinigung auf ein Mindestmass reduziert werden. Solche Zonen sollten bereits bei der Planung berücksichtigt werden.

Alle Angaben verstehen sich als Anhaltswerte. Sie beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Verantwortung für das Gelingen Ihrer Arbeiten, sowie für Produkte anderer Hersteller, können wir nicht übernehmen, da wir keinen Einfluss auf die Verarbeitungsbedingungen und die Produkte haben. Im Zweifelsfall ist es sinnvoll, wenn Vorversuche auf Kleinstflächen durchgeführt werden.

Die benannten Produkte beziehen sich in erster Linie auf die Firma JohnsonDiversey Gleichwertige Produkte können bei vielen anderen Lieferanten wie z.B. Wetrok, Kärcher, Buzil etc. bezogen werden.

CH: JohnsonDiversey
Eschlikonerstr. 20
9542 Münchwilen
Telefon: 071 / 969 27 27
Fax: 071 / 969 22 53
Email: info@johnsondiverseych.ch
URL: www.johnsondiverseych.ch

BRD: Johnson Diversey
Mallastr. 50-56
68219 Mannheim
Telefon: 0621 / 8757-0
Fax: 0621 / 8757-100
Email: info@johnsondiverseych.de
URL: www.johnsondiverseych.de

REINIGUNG

Baureinigung (Nach Beendigung d. Bauarbeiten, vor Übergabe an BH / Nutzer etc.)

(Vor jedem Reinigungsprozess sind lose und trockene Verschmutzungen vom Boden zu beseitigen. Die geeignetsten Werkzeuge sind Kehrbesen, Staubmop oder Staubsauger)

Sprühextraktion: Verschmutzten Steinteppichbelag mit Teppichwaschmittel besprühen, kurz einwirken lassen und mit einer Sprühextraktionsmaschine bearbeiten

Produktempfehlung: TASKI Tapi Extract
TASKI Tapi Defoam

Trockenshamponieren: Shampoolösung mit einer Einscheibenmaschine und Schaumerzeiger mit einer Shampooierbürste auf zwei bis drei Bahnen 3-5 Meter breit anlegen und anschliessend kreisförmig verarbeiten

Produktempfehlung: TASKI Tapi Shampoo

Unterhaltsreinigung (normale, fortlaufende Reinigung; bei leichter Verschmutzung)

Staubsaugen: Der Einsatz eines Trockensaugers erfolgt auf Bodenbelägen, die nicht feuchtgewischt werden können, sowie auf strukturierten Hartbelägen oder auf Textilbelägen. Auf dem Bodenbelag wird mit geeigneter Saugdüse in Bahnen vor- und rückwärts gearbeitet.

Tupfmethode: Flecken punktuell mit einen Fleckenentferner besprühen und anschliessend mit einem saugfähigen Tuch abtupfen. Bei Bedarf wiederholen

Produktempfehlung: TASKI Tapi Spotex2

Zwischenreinigung (fortlaufende Reinigung; bei starker, hartnäckiger Verschmutzung)

Tupfmethode: Flecken punktuell mit einen Fleckenentferner besprühen und anschliessend mit einem saugfähigen Tuch abtupfen. Bei Bedarf wiederholen

Produktempfehlung: TASKI Tapi Spotex2

Spülmethode: Flecken mit Wasser spülen. Dabei den Flecken von Aussen nach Innen benetzen und mit einem Nasssauger absaugen. Ist die Wirkung mit klarem Wasser ungenügend, Teppichwaschmittel auf den Fleck aufbringen, einige Minuten einwirken lassen, mit Wasser spülen und absaugen

Produktempfehlung: TASKI Tapi Extract

Trockenshamponieren: Shampoolösung mit einer Einscheibenmaschine und Schaumerzeiger mit einer Shampooierbürste auf zwei bis drei Bahnen 3-5 Meter breit anlegen und anschliessend kreisförmig verarbeiten

Produktempfehlung: TASKI Tapi Shampoo

Grundreinigung (Nach Bedarf – hartnäckiger Schmutz großflächig)

Sprühextraktion: Verschmutzten Steinteppichbelag mit Teppichwaschmittel besprühen, kurz einwirken lassen und mit einer Sprühextraktionsmaschine bearbeiten

Produktempfehlung: TASKI Tapi Extract
TASKI Tapi Defoem

PFLEGE

Aufgrund der offenporigen Oberfläche, kann dieser Belag weder nassgewischt, noch mit einem Einpflegemittel behandelt werden.

Wichtige Hinweise

- Empfindlich gegen fettlösliche Farbstoffe (Schuhcrème, Asphalt, Fettfarbkreide, Gummiabrieb), da diese in den Belag eindringen.
- Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Reinigungs- oder Pflegeprodukt immer zuerst an einer unauffälligen Stelle prüfen.

Alle Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Verantwortung für das Gelingen Ihrer Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir keinen Einfluss auf die Verarbeitungsbedingungen und die Produkte haben. Im Zweifelsfalle sind immer Vorversuche durchzuführen.